

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG605P	TP-Link TL-SG1005LP
Код ДИАС	92284	38906
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 180 руб.	3 320 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	65	40
Количество SFP портов	0	—
Буфер пакетов, Мб	1	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	802.1p (QoS), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3af (PoE), 802.3i (10BASE-T), 802.3x (Flow Control)
Функции уровня 2	Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX	—
QoS	802.1p/DSCP	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max	Link/ACT, PoE, Power
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Питание	Внешний адаптер (53.5 VDC / 1.31 A)	—
Дальность режима передачи, м	До 250 м (в режиме Extend для портов 1-2) До 100 м в обычном режиме	250
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8x25x98	99,8x27x98
Производитель	TP-Link	TP-Link
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	7,44
Интерфейс управления	Нет	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Поддержка jumbo frame	16 КБ	16 КБ
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.