

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG605P	TP-Link TL-SG1005P-PD
Код ДИАС	92284	52237
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 180 руб.	4 400 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	65	—
Количество портов PoE	4	5
Количество SFP портов	0	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Буфер пакетов, Мб	1	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Функции уровня 2	Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX	—
QoS	802.1p/DSCP	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсата)
Питание	Внешний адаптер (53.5 VDC / 1.31 A)	PoE
Дальность режима передачи, м	До 250 м (в режиме Extend для портов 1-2) До 100 м в обычном режиме	250
Рабочая температура, С°	0...+40	-30...+70
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8x25x98	158x25x101
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Производитель	TP-Link	TP-Link
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	7,44
Интерфейс управления	Нет	—
Охлаждение	Нет	Нет
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.