

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG605P	iFLOW F-SW-EU205POE-V/L
Код ДИАС	92284	84054
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 180 руб.	4 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	TP-Link	iFLOW
Бюджет PoE, Вт	65	35
Количество SFP портов	0	—
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Буфер пакетов, Мб	1	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	0,74
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	—
Функции уровня 2	Auto Negotiation, Auto MDI/MDIX	—
QoS	802.1p/DSCP	—
Индикаторы	Power, Link/Act, PoE Status, PoE Max	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Питание	Внешний адаптер (53.5 VDC / 1.31 A)	DC 48 В, 0,8 А
Дальность режима передачи, м	До 250 м (в режиме Extend для портов 1-2) До 100 м в обычном режиме	300
Размеры (ШхВхГ) (мм)	99,8x25x98	105x27,6x83,1
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Вес нетто, кг	—	0,2
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Интерфейс управления	Нет	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Охлаждение	Нет	—
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.