

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>TP-Link TL-SG108S-M2</b>              | <b>TP-Link TL-SG1005D</b>                                       |
| Код ДИАС                                                                 | 92287                                    | 51069                                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 8 640 руб.                               | 1 150 руб.                                                      |
| Наличие                                                                  | под заказ                                | под заказ                                                       |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 8                                        | —                                                               |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 4                                        | —                                                               |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 40                                       | —                                                               |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 29,8                                     | —                                                               |
| Стандарты и протоколы                                                    | 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Функции уровня 2                                                         | IGMP Snooping                            | —                                                               |
| QoS                                                                      | 802.1p/DSCP QoS                          | —                                                               |
| Индикаторы                                                               | Power, Link/Act                          | —                                                               |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                  | 10-90 (без конденсата)                                          |
| Питание                                                                  | Внешний адаптер (12 В DC / 1.0 А)        | DC 5 В                                                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 158x25,4x101                             | 140x23x88                                                       |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 12 КБ                                    | —                                                               |
| Способ монтажа                                                           | На стол / на стену                       | На стол                                                         |
| Общее количество портов                                                  | 8                                        | 5                                                               |
| Вес нетто, кг                                                            | —                                        | 0,45                                                            |
| Производитель                                                            | TP-Link                                  | TP-Link                                                         |
| Рабочая температура, С°                                                  | 0...+40                                  | 0...+40                                                         |
| Управление                                                               | Неуправляемый                            | Неуправляемый                                                   |
| Охлаждение                                                               | Нет                                      | Нет                                                             |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                | Коммутаторы для помещения                                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.