

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050150	Бастион 739 RAPAN-UPS 600
Код ДИАС	92294	54653
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	6 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	Бастион
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x93x293	100x142x300
Полная мощность, ВА	650	600
Активная мощность, Ватт	360	350
Диапазон входного напряжения, В	170-280	170-270
Частота тока вход, Гц	45-65	50 ±1%
Вес нетто, кг	4,5	4,2
Выходное напряжение, В	230	220
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Время переключения на батарею, мс	2-6, макс. 10	—
Выходные разъемы	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией	1 x IEC 320 C13, 1 x CEE 7/4
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Да
USB-порт	Да	—
Акустический шум, <дБ	45	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__