

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050150	CyberPower UTC850EI
Код ДИАС	92294	67714
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	4 586 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	IPPON	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x93x293	84x159x252
Полная мощность, ВА	650	850
Активная мощность, Ватт	360	425
Диапазон входного напряжения, В	170-280	165-290
Вес нетто, кг	4,5	4,2
Класс защиты	IP20	—
Емкость, Ач	7	5,5
Выходное напряжение, В	230	220
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60 ± 1% (автоопределение)
Время переключения на батарею, мс	2-6, макс. 10	4
Выходные разъемы	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией	4 x IEC C13
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
USB-порт	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	45	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__