

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050150	IPPON 2003036
Код ДИАС	92294	84757
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	9 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x93x293	288x166x118
Полная мощность, ВА	650	850
Активная мощность, Ватт	360	480
Диапазон входного напряжения, В	170-280	162-290
Частота тока вход, Гц	45-65	40-70
Вес нетто, кг	4,5	5,3
Форм-фактор	Напольный	Напольный / настенный
Емкость, Ач	7	9
Выходное напряжение, В	230	220
Время переключения на батарею, мс	2-6, макс. 10	2-10
Выходные разъемы	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией	—
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	150 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Акустический шум, <дБ	45	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Количество аккумуляторов	1	1
Частота тока выход, Гц	50/60	50/60
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.