

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2050150	IPPON 2111294
Код ДИАС	92294	98642
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 590 руб.	5 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	202x93x293	90x150x320
Диапазон входного напряжения, В	170-280	170–268
Частота тока вход, Гц	45-65	50/60
Вес нетто, кг	4,5	3,9
Емкость, Ач	7	3,2
Выходное напряжение, В	230	220 / 230 / 240
Частота тока выход, Гц	50/60	—
Напряжение, В	12	15
Выходные разъемы	3 x EURO, с батарейной поддержкой; 3 x EURO, байпасные с фильтрацией	3 x Schuko
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	303
Защита от перегрузок	Да	Да (ступенчатая)
Защита от короткого замыкания	Да	Предохранитель
Акустический шум, <дБ	45	40
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	2 (до 90%)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	да (RJ-45)
Защита АКБ	—	Да (BMS)
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	650	650
Активная мощность, Ватт	360	360
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	1	1
Время переключения на батарею, мс	2-6, макс. 10	2–6 (макс. 10)
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
USB-порт	Да	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0–90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Нет

Горячая замена батарей	—	Нет
Аварийное отключение ЕРО	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 21:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.