

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049226	IPPON 1108022
Код ДИАС	92298	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 890 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x460	139x195x364
Активная мощность, Ватт	1 500	900
Диапазон входного напряжения, В	110-300	162-280
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Вес нетто, кг	16,5	10,8
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Количество аккумуляторов	3	2
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	46/64	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4 x Schuko CEE 7
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	380 Дж	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	—
Аварийное отключение EPO	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При U _{вх} > 242 В, U _{вых} =0,85 x U _{вх} ; При U _{вх} < 198 В, U _{вых} =1,18 x U _{вх}
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Класс защиты	IP20	IP20
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.