

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049226	Импульс SL15201
Код ДИАС	92298	91365
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 890 руб.	45 820 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x460	433x44x485
Активная мощность, Ватт	1 500	900
Диапазон входного напряжения, В	110-300	165-290
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	16,5	13
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Количество аккумуляторов	3	4
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220-240
Частота тока выход, Гц	46/64	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	0	4
Напряжение, В	12	6
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	IEC 320 C13 (компьютерный)
Защита от всплесков напряжения	380 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Нет
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Емкость, Ач	9	9
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.