

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049226	IPPON 2049217
Код ДИАС	92298	92297
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 890 руб.	38 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	1 000
Вес нетто, кг	16,5	14,5
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x460	440x86.5x460
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-300
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	46/64	46/64
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Да	Да
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	380 Дж	380 Дж
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого замыкания	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого замыкания
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:25, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.