

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049226	IPPON 2152838
Код ДИАС	92298	99420
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	40 890 руб.	49 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x460	433x44x389
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	900
Диапазон входного напряжения, В	110-300	177 – 290
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Количество аккумуляторов	3	4
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/240
Частота тока выход, Гц	46/64	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	2 – 6 (макс. 10)
Напряжение, В	12	6
Подключение дополнительных батарей	Да	–
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	6 x IEC320 C13
Защита от всплесков напряжения	380 Дж	–
Защита от перегрузок	Да	–
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Да (порт RJ-45)
Акустический шум, <дБ	50	30
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	10 – 90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4 (до 90%)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	–	Да
Горячая замена батарей	–	Да
Производитель	IPPON	IPPON
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Вес нетто, кг	16,5	16,5
Класс защиты	IP20	IP20
Емкость, Ач	9	9
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.