

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049227	PowerCom 1152577
Код ДИАС	92299	35687
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 690 руб.	53 275 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x600	428x84x431
Активная мощность, Ватт	2 000	1 600
Диапазон входного напряжения, В	110-300	155-300
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 ±10% (автоопределение)
Вес нетто, кг	26,1	18,8
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Количество аккумуляторов	6	2
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	46/64	50/60 ±0.5%
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от всплесков напряжения	814 Дж	420 Дж
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Аварийное отключение EPO	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.