

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049227	IPPON 2048802
Код ДИАС	92299	87913
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 690 руб.	49 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x600	395x145x225
Диапазон входного напряжения, В	110-300	при 50% нагрузке: 110-300; при 100% нагрузке: 176-280
Частота тока вход, Гц	40-70	50±6%
Вес нетто, кг	26,1	15
Класс защиты	IP20	—
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Количество аккумуляторов	6	4
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	46/64	50
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 4
Защита от всплесков напряжения	814 Дж	Да
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%. В режиме работы от батареи: 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%. В режиме работы автоматического байпаса: 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%.
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	—
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.