

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049227	Импульс FW20201
Код ДИАС	92299	91369
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 690 руб.	57 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	IPPON	Импульс
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x600	440x86.5x492
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110-290
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Вес нетто, кг	26,1	21,2
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Количество аккумуляторов	6	4
Частота тока выход, Гц	46/64	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	IEC-C13x8 + C19
Защита от всплесков напряжения	814 Дж	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Нет
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Емкость, Ач	9	9
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.