

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	IPPON 2049227	IPPON 2151400
Код ДИАС	92299	99422
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 690 руб.	49 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	-20...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x600	190x320x390
Диапазон входного напряжения, В	110-300	110–300 (при 50% нагрузке) 176–276 (при 100% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60
Вес нетто, кг	26,1	12,6
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Емкость, Ач	9	6,4
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	46/64	50/60
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13, с батарейной поддержкой	4 x IEC320 C13
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Защита от всплесков напряжения	814 Дж	—
Защита от перегрузок	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Защита сети (порт RJ-45), защита телефона (порт RJ-11), от короткого	Нет
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0–95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	<1,3
Производитель	IPPON	IPPON
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 000	2 000
Класс защиты	IP20	IP20
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Количество аккумуляторов	6	6
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет

Горячая замена батарей	—	Нет
------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.