

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A	IPRON 1029740
Код ДИАС	92389	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 600 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	НИКОМАХ	IPRON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x44x300	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	800	720
Диапазон входного напряжения, В	160-275	162-290
Частота тока вход, Гц	40-70	45-65
Вес нетто, кг	6	9,9
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Емкость, Ач	9	7
Частота тока выход, Гц	47-53 / 57-63	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	4	4-10
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	4 x Schuko CEE 7
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Количество аккумуляторов	—	2
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходное напряжение, В	220	220
Напряжение, В	12	12

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:47, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.