

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	НИКОМАХ GL-UPS-OL01-1-1/1U/6A	НИКОМАХ NMA-UPS-OL02pf-1-1/6*9a
Код ДИАС	92389	99112
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	30 600 руб.	144 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x44x300	440x44x210
Полная мощность, ВА	1 000	2 000
Активная мощность, Ватт	800	2 000
Диапазон входного напряжения, В	160-275	110-300
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±6
Вес нетто, кг	6	22,5
Выходное напряжение, В	220	230 (поддерживается 208, 220, 240)
Частота тока выход, Гц	47-53 / 57-63	50/60 ±0,1
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да (стабилизатор напряжения)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Подключение дополнительных батарей	Да	Да (опционально, до 8 внешних блоков в зависимости от времени заряда)
Выходные разъемы	4 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Да	—
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Да (защита от глубокого разряда)
Количество аккумуляторов	—	6
Класс защиты	—	IP20
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	НИКОМАХ	НИКОМАХ
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.