

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Контур СБ DS-BIC2553/F7</b>          | <b>Dahua DH-TPC-BF1241P-D3F4-WIFI</b> |
| Код ДИАС                              | 92596                                   | 36218                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                              | 91 190 руб.                           |
| Наличие                               | под заказ                               | под заказ                             |
| Wi-Fi                                 | Нет                                     | Да                                    |
| Встроенный динамик                    | Нет                                     | Да                                    |
| Поддержка ONVIF                       | Нет                                     | Да                                    |
| Производитель                         | Контур СБ                               | Dahua                                 |
| Вес нетто, кг                         | 1,35                                    | 0,9                                   |
| Рабочая температура, С°               | -40...+60                               | -30...+60                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 95x107x303                              | 90,4x90,1x205,5                       |
| Видеосжатие                           | H.265, H.264+, MJPEG                    | H.265+, H.264, MJPEG                  |
| Дальность действия подсветки, м       | 50                                      | 30                                    |
| Максимальная частота кадров, fps      | 0                                       | 25                                    |
| Питание                               | DC 12 В, DC 24 В, PoE                   | DC 12 В, PoE                          |
| Потребляемая мощность, Вт             | 12                                      | 14                                    |
| Число пикселей, Мп                    | 5                                       | 4                                     |
| Скорость электронного затвора         | 1/5 ~ 1/20.000 с                        | 1 -1/30000 с                          |
| Спектральный диапазон                 | 50 mK                                   | —                                     |
| Температурная чувствительность        | 8-14 мкм                                | —                                     |
| Угол обзора V °                       | 20                                      | 52                                    |
| Угол обзора H °                       | 40                                      | 71                                    |
| Фокусное расстояние, мм               | 8                                       | 4                                     |
| Фокусное расстояние тепловизора, мм   | 7                                       | 3.5                                   |
| Класс защиты                          | IP66                                    | IP67                                  |
| WDR                                   | WDR (120 dB)                            | DWDR                                  |
| Вторжение в зону                      | Да                                      | Нет                                   |
| Кнопка сброса                         | Да                                      | —                                     |
| Максимальное разрешение               | 2880x1620                               | 2336x1752                             |
| Пересечение линии                     | Да                                      | Нет                                   |
| Тревожные входы/выходы                | 2/2                                     | 1/1                                   |
| Материал корпуса                      | Металл                                  | —                                     |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | -20...+150 (опционально от -20 до +550) | —                                     |
| Угол обзора D °                       | —                                       | 22                                    |
| Улучшение изображения                 | —                                       | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   ROI     |
| Режим «День/ночь»                     | —                                       | Механический ИК-фильтр                |
| Дворник                               | Нет                                     | Нет                                   |
| Детектор движения                     | Нет                                     | Нет                                   |
| Детектор лиц                          | Нет                                     | Нет                                   |
| Детектор людей                        | Нет                                     | Нет                                   |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка RTSP                           | Нет                                  | —                                    |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус                                | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Да                                   | Да                                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,05                                 | 0,05                                 |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                  | аудиовход/выход 1/1                  |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Да                                   | Да                                   |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.