

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR	PowerCom 1452103
Код ДИАС	92598	27104
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 999 руб.	102 811 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	QTECH	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x550	428x84x635
Диапазон входного напряжения, В	110-300	120-300
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автоопределение)
Вес нетто, кг	26,7	31,3
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Частота тока выход, Гц	47-53	50/60
Время переключения на батарею, мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс	0
Выходные разъемы	8 x IEC-320-C13	8 x IEC320-C13 + 1 x C19
Защита от короткого замыкания	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Аварийное отключение ЕРО	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	1620 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн

Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Напряжение, В	12	12
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 19:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.