

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-3000-69HR	QTECH QPS-LIS-D-1000-TR
Код ДИАС	92598	96057
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	107 999 руб.	26 168 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x550	135x343x208
Полная мощность, ВА	3 000	1 000
Активная мощность, Ватт	3 000	600
Диапазон входного напряжения, В	110-300	154–290 (-30%/+25%)
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	26,7	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	6	2
Частота тока выход, Гц	47-53	50/60 ±1
Время переключения на батарею, мс	На АКБ 0 мс; Инвертор → Байпас 4 мс; ЭКО-режим → АКБ 8–10 мс	<6
Выходные разъемы	8 x IEC-320-C13	4 x Schuko, 2 x IEC C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от короткого замыкания	Температура окружающей среды < +35 °C 252 ~ 264 В: ИБП отключается через 10 минут в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 264 ~ 312 В: ИБП выключается через 1 минуту в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети; 312 В: ИБП выключается через 3 секунды в режиме работы от батареи или переходит в режим байпаса при нормальном режиме работы сети	Да
USB-порт	Да	Опционально
Аварийное отключение EPO	Немедленное выключение ИБП при чрезвычайных ситуациях (пожар, затопление, поражение человека электрическим током и т.п.)	—
Акустический шум, <дБ	50	40
Влажность, %	20-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	5,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да

Защита от всплесков напряжения	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда и перезаряд
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	QTECH	QTECH
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Выходное напряжение, В	220/230/240	220/230/240
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.