

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Beward B2530RVZ2</b>             | <b>HiWatch DS-I253M(C)(2.8mm)</b>    |
| Код ДИАС                                 | 92631                               | 14055                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 29 700 руб.                         | 11 190 руб.                          |
| Наличие                                  | под заказ                           | удалённый склад                      |
| Поддержка ONVIF                          | Нет                                 | Да                                   |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                 | Да                                   |
| Производитель                            | Beward                              | HiWatch                              |
| Вес нетто, кг                            | 0,85                                | 0,354                                |
| Рабочая температура, С°                  | -45...+50                           | -40...+60                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 100x84x324                          | Ф110x89,2                            |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 16                                  | 8                                    |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG  | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG  |
| Дальность действия подсветки, м          | 25                                  | 30                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 10,8                                | 6,5                                  |
| Светочувствительность, Lux               | 0,002                               | 0,01                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1/25 - 1/40000 с                    | 1/3 - 1/100000 с                     |
| Угол обзора V °                          | 18-60                               | 56                                   |
| Угол обзора H °                          | 32-110                              | 103                                  |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog | 3D DNR   BLC   ROI                   |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.7-13.5                            | 2.8                                  |
| Класс защиты                             | IP66                                | IP67                                 |
| WDR                                      | 2xWDR (120 dB)                      | DWDR                                 |
| Детектор движения                        | Да                                  | Нет                                  |
| Детектор лиц                             | Да                                  | Нет                                  |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS                         | 1/2.7" CMOS                          |
| Режим «День/ночь»                        | Электромеханический ИК-фильтр       | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива                            | Моторизованный                      | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                  | EXIR                                 |
| Угол обзора D °                          | —                                   | 121                                  |
| Wi-Fi                                    | Нет                                 | Нет                                  |
| Встроенный динамик                       | Нет                                 | Нет                                  |
| Вторжение в зону                         | Нет                                 | Нет                                  |
| Дворник                                  | Нет                                 | Нет                                  |
| Детектор людей                           | Нет                                 | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                 | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                 | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                 | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Нет                                 | Нет                                  |
| Подсчет людей                            | Нет                                 | Нет                                  |

|                                  |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| RS-485                           | Нет                    | Нет                    |
| Тепловизор                       | Нет                    | Нет                    |
| Анализ поведения                 | Нет                    | Нет                    |
| Автофокус                        | Нет                    | Нет                    |
| Грозозащита                      | Нет                    | Нет                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                     | 25                     |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Число пикселей, Мп               | 2                      | 2                      |
| Аудио вход/выход                 | Нет                    | Нет                    |
| Вандалозащищенность              | Нет                    | Нет                    |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб      | microSD до 256 Гб      |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080              | 1920x1080              |
| Поддержка RTSP                   | Да                     | Да                     |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                  | RJ-45                  |
| Тревожные входы/выходы           | Нет                    | Нет                    |
| Распознавание номеров            | Нет                    | Нет                    |
| Другая аналитика                 | —                      | Нет                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.