

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation CT-1 24/12 v2	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	92825	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	35,8	5
Кол-во HDD	24	4
Объем HDD, ТБ	12	14
HDD в комплекте	Да	Нет
Производитель	TRASSIR	Hikvision
Кол-во IP каналов	256	16
Архив, Тбайт	230	—
Рабочая температура, С°	+10...+30	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x178x650	445x75x400
DVI-D	1	—
HDMI	1	2
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	256
Исходящая пропускная способность,	904	256
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Питание	AC 220 В	AC 100-240 В
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Разрешение вывода	D-SUB/DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	32
CVBS/BNC	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
VGA	1	1

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.