

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TRASSIR TRASSIR UltraStation CT-1 36/16 v2	TRASSIR TRASSIR MiniNVR PACS AF 16
Код ДИАС	92851	82758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	70 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	48	7,3
Кол-во HDD	36	2
Объем HDD, ТБ	16	24
HDD в комплекте	Да	Нет
Кол-во IP каналов	256	16
Архив, Тбайт	466	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	437,5x178x650	482x89x390
DVI-D	1	—
Входящая пропускная способность, Мбит/с	904	640
Исходящая пропускная способность,	904	640
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)	H.265+ H.265 H.264 MJPEG MPEG4
Дополнительные интерфейсы	2 USB 2.0 (Type A), 2 USB 3.0 (Type A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели
Разрешение вывода	DVI-D: FullHD@60Hz, HDMI: 4K@60Hz	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Линейка	—	Mini
VGA	—	1
Производитель	TRASSIR	TRASSIR
Рабочая температура, С°	+10...+30	+10...+30
HDMI	1	1
Питание	AC 220 В	AC 220 В
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Основной поток записи, Мп	Без ограничений	Без ограничений

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.