

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-7604NXI-K1(D)	Hikvision DS-7608NI-M2/8P
Код ДИАС	92858	56220
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 190 руб.	58 790 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	320x48x240	385x52x315
Питание	DC 12 В	AC 100-240 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	40	128
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 2.0	Передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0
Исходящая пропускная способность,	80	256
Кол-во HDD	1	2
Кол-во IP каналов	4	8
Объем HDD, TB	16	14
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	12	32
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	120
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.