

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте                                                                                     | Предлагаемая замена                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>Hikvision DS-7604NXI-K1(D)</b>                                                                      | <b>Hikvision DS-7732NXI-K4/16P(D)</b>                                                                  |
| Код ДИАС                                | 92858                                                                                                  | 83825                                                                                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 18 190 руб.                                                                                            | 97 690 руб.                                                                                            |
| Наличие                                 | под заказ                                                                                              | удалённый склад                                                                                        |
| Вес нетто, кг                           | 1                                                                                                      | 5                                                                                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | 320x48x240                                                                                             | 445x75x400                                                                                             |
| Питание                                 | DC 12 В                                                                                                | AC 100-240 В                                                                                           |
| Входящая пропускная способность, Мбит/с | 40                                                                                                     | 256                                                                                                    |
| Дополнительные интерфейсы               | Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 2.0                                               | Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 3.0, 2 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232             |
| Исходящая пропускная способность,       | 80                                                                                                     | 160                                                                                                    |
| Кол-во HDD                              | 1                                                                                                      | 2                                                                                                      |
| Кол-во IP каналов                       | 4                                                                                                      | 32                                                                                                     |
| Объем HDD, TB                           | 16                                                                                                     | 10                                                                                                     |
| Разрешение вывода                       | HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080                                                                  | HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до                                                                          |
| Количество портов PoE                   | —                                                                                                      | 16                                                                                                     |
| Суммарная мощность PoE, Вт              | —                                                                                                      | 200                                                                                                    |
| Стандарты PoE                           | —                                                                                                      | IEEE 802.3 af/at                                                                                       |
| HDD в комплекте                         | Нет                                                                                                    | Нет                                                                                                    |
| Производитель                           | Hikvision                                                                                              | Hikvision                                                                                              |
| Рабочая температура, С°                 | -10...+55                                                                                              | -10...+55                                                                                              |
| HDMI                                    | 1                                                                                                      | 1                                                                                                      |
| VGA                                     | 1                                                                                                      | 1                                                                                                      |
| Сетевые протоколы                       | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| Формат видеосжатия                      | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                        | H.265+   H.265   H.264+   H.264                                                                        |
| Сетевые интерфейсы                      | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                        | 1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet                                                                        |
| Основной поток записи, Мп               | 12                                                                                                     | 12                                                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.