

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	iFLOW F-IC-3149C2M(2.8mm)	iFLOW F-IC-2146CM(2.8mm)
Код ДИАС	92886	84219
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 490 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вторжение в зону	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Вес нетто, кг	0,53	—
Потребляемая мощность, Вт	6,5	7
Светочувствительность, Lux	0,0001	0,0005
Угол обзора Н °	111.1	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Подсчет людей	Да	—
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	iFLOW	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	40
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Детектор движения	Да	Да

Детектор лиц	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/1.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	Smart IR	Smart IR
Встроенный микрофон	Да	Да
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.