

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                      | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>NETLAN CCA-UU004-5E-PVC-BL</b>   | <b>NIKOMAX NMC-PC4UD55B-200-C-GY</b>     |
| Код ДИАС                             | 93246                               | 91943                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                | 4 200 руб.                          | 3 357 руб.                               |
| Наличие                              | под заказ                           | под заказ                                |
| Производитель                        | NETLAN                              | NIKOMAX                                  |
| Материал проводников                 | Алюминий плакированный медью (CCA)  | Медь (Cu)                                |
| Тип проводников                      | Одножильный                         | Многожильный                             |
| Кратность, м                         | 305                                 | 20                                       |
| Диаметр проводника (мм)              | 0,5                                 | 24 (7x0,205 ± 0,01 мм)                   |
| Материал внешней оболочки            | Поливинилхлорид (PVC)               | Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Диаметр кабеля, мм                   | 5                                   | 5,5                                      |
| Материал изоляции проводников        | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Полиэтилен (PE)                          |
| Цвет                                 | Синий                               | Серый                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                 | 370x210x 370                        | 220x220x50                               |
| Вес нетто, кг                        | 7,5                                 | 0,677                                    |
| Трос                                 | Нет                                 | Нет                                      |
| Количество пар                       | 4                                   | 4                                        |
| Рабочая температура, С°              | -20...+60                           | -20...+60                                |
| Категория кабеля                     | 5е                                  | 5е                                       |
| Назначение кабеля                    | Внутренний                          | Внутренний                               |
| Тип кабеля                           | U/UTP                               | U/UTP                                    |
| Экран                                | нет                                 | Нет                                      |
| Максимальная полоса пропускания, МГц | 100                                 | 100                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.