

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4006-4ET2ET-60	Dahua DH-PFS4226-24GT-240
Код ДИАС	93319	62436
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 490 руб.	54 263 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	3,38
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	440x44x300
Питание	DC 53 В	AC 100-240 В
Бюджет PoE, Вт	60	240
Количество портов PoE	4	24
Безопасность	Изоляция порта	Управление пользователями, SSH, HTTPS, SNMP v1/v2/v3, ROMN, ACL, защита от подделки IP-адреса, проверка ARP, 802.1x, защита петли
Интерфейс управления	Веб-управление	WEB (протокол http), серийное, SNMP.
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	0,89	52
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,2	38,6
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Дальность режима передачи, м	250	—
Общее количество портов	6	26
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Поддержка QoS на основе CoS/DPL/PCP/DEI; Каждый порт поддерживает 8 выходных очередей; Поддержка шейпинга порта; Поддержка тегов портов; Поддержка QoS на основе DSCP
Встроенная грозозащита, кВ	—	2
Функции уровня 2	—	802.1Q Standard VLAN
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Буфер пакетов, Мб	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стол	На стол
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.