

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4006-4ET2ET-60	iFLOW F-SW-EU206POE-V/L
Код ДИАС	93319	84056
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 490 руб.	4 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	iFLOW
Вес нетто, кг	0,28	0,27
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	145x68,45x25,6
Питание	DC 53 В	DC 48 В, 0,8 А
Бюджет PoE, Вт	60	35
Буфер пакетов, Мб	4	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Безопасность	Изоляция порта	—
Интерфейс управления	Веб-управление	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	0,89	1,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,2	0,89
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	300
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	4	4
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.