

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4006-4ET2ET-60	Dahua DH-HS4408-4ET-60
Код ДИАС	93319	89323
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 490 руб.	14 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,28	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	110,4x42x152,9
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Безопасность	Изоляция порта	IEEE 802.1x
Интерфейс управления	Веб-управление	SNMPv1/v2/v3
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	0,89	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,2	6,547
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3az
Дальность режима передачи, м	250	—
Способ монтажа	На стол	На DIN-рейку
Общее количество портов	6	8
Количество SFP портов	—	4
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Производитель	Dahua	Dahua
Бюджет PoE, Вт	60	60
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.