

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4006-4ET2ET-60	Dahua DH-S4210-8GT-110
Код ДИАС	93319	92131
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 490 руб.	20 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,28	0,64
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	240x28x104
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	60	110
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
Количество портов PoE	4	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	90
Безопасность	Изоляция порта	802.1X
Интерфейс управления	Веб-управление	Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	0,89	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,2	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	6	10
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	Да
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Метод подачи PoE	—	1,2,4,5+,3,6,7,8-
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__