

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4006-4ET2ET-60	Dahua DH-CS4005-4GT-60
Код ДИАС	93319	96017
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 490 руб.	7 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,28	0,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	130x26x90	115x27x84
Интерфейс управления	Веб-управление	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	0,89	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,2	7,4
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Таблицы MAC-адресов, К	8	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	На стол	На стол / на стену
Общее количество портов	6	5
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Количество SFP портов	—	0
Метод подачи PoE	—	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)
Производитель	Dahua	Dahua
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Питание	DC 53 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	60	60
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Безопасность	Изоляция порта	Изоляция порта
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.