

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                            | Предлагаемая замена                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>D-Link DGS-1210-28P/FL2A</b>                                               | <b>HiWatch DS-S2624P (B)</b>         |
| Код ДИАС                                                                 | 93393                                                                         | 16300                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 41 610 руб.                                                                   | 27 900 руб.                          |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                     | удалённый склад                      |
| Производитель                                                            | D-Link                                                                        | HiWatch                              |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                | Неуправляемый                        |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 193                                                                           | 230                                  |
| Количество SFP портов                                                    | 4                                                                             | 1                                    |
| Рабочая температура, С°                                                  | -5...+50                                                                      | 0...+40                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 440x44x250                                                                    | 335x44x226                           |
| Вес нетто, кг                                                            | 3,75                                                                          | 2,55                                 |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 0,512                                                                         | 0,34                                 |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                             | 4                                    |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 56                                                                            | 8                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 41,7                                                                          | 6,55                                 |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z                          | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Функции уровня 2                                                         | IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS                           | —                                    |
| QoS                                                                      | 802.1p, 8 очередей на порт, WRR                                               | —                                    |
| Интерфейс управления                                                     | Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP                                         | —                                    |
| Индикаторы                                                               | Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok | —                                    |
| Относительная влажность, %                                               | 10-90 (без конденсации)                                                       | 5-95                                 |
| Питание                                                                  | AC 100–240 В, 50/60 Гц                                                        | AC 100-240 В                         |
| Безопасность                                                             | ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X                           | —                                    |
| Поддержка jumbo frame                                                    | 10 КБ                                                                         | —                                    |
| Охлаждение                                                               | Да                                                                            | —                                    |
| Способ монтажа                                                           | В стойку / на стол                                                            | На стол                              |
| Общее количество портов                                                  | 28                                                                            | 26                                   |
| Количество портов PoE                                                    | 24                                                                            | 24                                   |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 30                                                                            | 30                                   |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                     | Коммутаторы для помещения            |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                             | 6                                    |
| Дальность режима передачи, м                                             | 100                                                                           | 100                                  |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at                                                              | IEEE 802.3 af/at                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.