

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28P/FL2A	HiWatch DS-S2624P (B)
Код ДИАС	93393	16300
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 610 руб.	27 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	HiWatch
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	193	230
Количество SFP портов	4	1
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x250	335x44x226
Вес нетто, кг	3,75	2,55
Буфер пакетов, Мб	0,512	0,34
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,55
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции уровня 2	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS	—
QoS	802.1p, 8 очередей на порт, WRR	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	—
Индикаторы	Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok	—
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол
Общее количество портов	28	26
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Дальность режима передачи, м	100	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.