

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28P/FL2A	TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE
Код ДИАС	93393	43344
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 610 руб.	32 834 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	TRASSIR
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	32
Бюджет PoE, Вт	193	225
Количество SFP портов	4	1
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x250	280x44x180
Вес нетто, кг	3,75	2,04
Буфер пакетов, Мб	0,512	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	16
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	6,5
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z	24*10/100 Мбит/с 1 Combo * 10/100/1000 Мбит/с 1* 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Функции уровня 2	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS	Нет
QoS	802.1p, 8 очередей на порт, WRR	Нет
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	Нет
Индикаторы	Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	5-95
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	100	250
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X	Нет
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Охлаждение	Да	Пассивное
Общее количество портов	28	26
Класс защиты	—	IP30
Метод подачи PoE	—	A
Количество портов PoE	24	24
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.