

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28P/FL2A	Tenda G1128P-24-410W
Код ДИАС	93393	83367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 610 руб.	24 599 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	D-Link	Tenda
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	193	250
Количество SFP портов	4	2
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x250	440x44x240
Вес нетто, кг	3,75	—
Буфер пакетов, Мб	0,512	4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Функции уровня 2	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS	—
QoS	802.1p, 8 очередей на порт, WRR	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	—
Индикаторы	Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok	Power, Link/Act, PoE MAX
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В
Дальность режима передачи, м	100	250
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X	—
Поддержка jumbo frame	10 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол / на стену
Метод подачи PoE	—	1/2 (+), 3/6 (-)
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	41,7	41,7
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Охлаждение	Да	Да
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.