

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DGS-1210-28P/FL2A	OSNOVO SW-24G2C-M(200W)
Код ДИАС	93393	96716
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 610 руб.	31 476 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	D-Link	OSNOVO
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Бюджет PoE, Вт	193	200
Количество SFP портов	4	2
Рабочая температура, С°	-5...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x250	440x44x200
Вес нетто, кг	3,75	3,6
Буфер пакетов, Мб	0,512	4,1
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	41,7	41,664
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3az, 802.3x, 802.3z	IEEE 802.3 (10BaseT), 802.3u (100BaseTX), 802.3ab (1000BaseT), 802.3z (1000BaseSX/LX), 802.3x (Flow Control), 802.1Q (VLAN), 802.1D (STP), 802.1w (RSTP), 802.3ad (LACP), IGMP Snooping
Функции уровня 2	IGMP Snooping, Port Mirroring, STP, LACP, VLAN, QoS	STP, RSTP, VLAN (Tagged/Port-based, до 4K групп), Link Aggregation (LACP), Storm Control
QoS	802.1p, 8 очередей на порт, WRR	IEEE 802.1p, 8 очередей
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), SNMP	WEB, SNMP
Индикаторы	Power, PoE Max, Link/Activity/Speed (на порт), Fan Error, Power Fail/Power Ok	PWR (питание), Link (передача данных), PoE (подача питания), Uplink (порты 25,26), Combo (порты 27,28)
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	До 90 (без конденсата)
Питание	AC 100–240 В, 50/60 Гц	AC 100-240 В (240 Вт)
Дальность режима передачи, м	100	Стандартно до 100 м для медных портов
Безопасность	ACL, D-Link Safeguard Engine, Port Security, 802.1X	MAC Constraint, Storm Control, Port Isolation, Loop Protection
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Охлаждение	Да	Нет
Метод подачи PoE	—	1–4 порты: метод А+В (1/2,4/5+ / 3/6,7/8-); 5–24 порты: метод А (1/2+, 3/6-)
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Количество портов PoE	24	24
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56

Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Поддержка jumbo frame	10 КБ	10 КБ
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.