

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UAC-T142-ACF40LM-DL</b> | <b>HiWatch DS-T203L(C)(2.8mm)</b>  |
| Код ДИАС                         | 93411                              | 22788                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 4 290 руб.                         | 4 190 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                          | удалённый склад                    |
| Вес нетто, кг                    | 0,256                              | —                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                 | —                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,003                              | 0,001                              |
| Класс защиты                     | IP67                               | IP66                               |
| Производитель                    | UNV                                | HiWatch                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф117.8х96.5                        | —                                  |
| Потребляемая мощность, Вт        | 3,4                                | 2                                  |
| Угол обзора V °                  | 31                                 | —                                  |
| Улучшение изображения            | BLC   HLC                          | 3D DNR   BLC   HLC                 |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                             | 2.8                                |
| Угол обзора, H°                  | 52                                 | 105                                |
| OSD меню                         | Да                                 | Нет                                |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                          | -40...+60                          |
| Число пикселей, Мп               | 2                                  | 2                                  |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                          | 1920x1080                          |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                          | 1/3" CMOS                          |
| Питание                          | DC 12 В                            | DC 12 В                            |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) |
| WDR                              | DWDR                               | DWDR                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.