

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview UAC-B312-AZLM</b>       | <b>HiWatch DS-T200L(C)(2.8mm)</b>   |
| Код ДИАС                         | 93419                              | 83487                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 7 990 руб.                         | 4 190 руб.                          |
| Наличие                          | под заказ                          | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,32                               | 0,4                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 206x74x74                          | 161.1x68.4x 65.2                    |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                 | 25                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                              | 0,001                               |
| Класс защиты                     | IP67                               | IP66                                |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                        | 1/3" CMOS                           |
| Производитель                    | UNV                                | HiWatch                             |
| Потребляемая мощность, Вт        | 2,78                               | 2,4                                 |
| Угол обзора V °                  | 52.2-18.5                          | —                                   |
| Улучшение изображения            | BLC   HLC                          | 3DNR   HLC                          |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8-12                             | 2.8                                 |
| Угол обзора, H°                  | 91.3-1.3                           | 102                                 |
| Интерфейс камеры                 | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS) | видеовыход: 1 x HD-TVI/AHD/CVI/CVBS |
| OSD меню                         | Да                                 | Нет                                 |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                          | -40...+60                           |
| Число пикселей, Мп               | 2                                  | 2                                   |
| Максимальное разрешение          | 1920x1080                          | 1920x1080                           |
| Питание                          | DC 12 В                            | DC 12 В                             |
| WDR                              | DWDR                               | DWDR                                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.