

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2122LB-AF28K-DL2	Uniarch IPC-B122-APF40K
Код ДИАС	93424	86741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 790 руб.	4 057 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	Uniarch
Размеры (ШхВхГ) (мм)	162.1x66.5x66.6	—
Вес нетто, кг	0,21	—
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,02
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Угол обзора H °	92.6	—
Угол обзора V °	51.1	—
Угол обзора D °	105.8	—
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Автофокус	Да	—
Улучшение изображения	DNR BLC HLC Defog	BLC HLC
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	—
Тип подсветки	IR/LED	IR
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 128 Гб
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,9	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Кнопка сброса	Да	—
Грозозащита	Да	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	2	2
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—

RS-485	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—
Другая аналитика	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.