

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2124LB-AF28K-DL2	iFLOW F-IC-1141M(2.8mm)
Код ДИАС	93427	84147
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 390 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	UNV	iFLOW
Размеры (ШхВхГ) (мм)	162.1x66.5x66.6	—
Вес нетто, кг	0,21	—
Класс защиты	IP67	IP66
Максимальная частота кадров, fps	30	20
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Матрица	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
Угол обзора H °	93.2	—
Угол обзора V °	51.5	—
Угол обзора D °	108	—
Автофокус	Да	—
Улучшение изображения	DNR BLC HLC Defog	3D DNR BLC HLC
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Битрейт видео, Мбит/с	6,144	—
Тип подсветки	IR/LED	Smart IR
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	—
Питание	DC 12 В, PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	3,9	6,5
Кнопка сброса	Да	—
Грозозащита	Да	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	4	4
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Максимальное разрешение	2560x1440	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	30	30
WDR	DWDR	DWDR
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—
RS-485	Нет	—

Вандалозащищенность	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Другая аналитика	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.