

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR502-16E-IM-G	Dahua DHI-NVR5216-16P-I/L
Код ДИАС	93448	64734
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	145 790 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,87	2,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	380x53x322,4	375,0x53x327,4
Питание	DC 12 В	AC 220 В
Входящая пропускная способность, Мбит/с	192	320
Дополнительные интерфейсы	Передняя панель: 1 × USB 2.0, Задняя панель: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; 1 x	—
Исходящая пропускная способность,	192	—
Объем HDD, ТВ	16	10
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, SMTP, RTSP, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, DNS, DDNS, IPv6, IPv4, HTTPS	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и др.), P2P
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Основной поток записи, Мп	32	24
Производитель	UNV	Dahua
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	130
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
HDMI	1	1
VGA	1	1
Кол-во HDD	2	2
Кол-во IP каналов	16	16
Разрешение вывода	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до
HDD в комплекте	1920x1080 Нет	1920x1080 Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.