

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR509-32E-IM	Hikvision DS-7716NI-M4/16P
Код ДИАС	93451	56223
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	110 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	256
Кол-во HDD	9	4
Кол-во IP каналов	32	16
Объем HDD, ТВ	16	14
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	UNV	Hikvision
Вес нетто, кг	5,5	5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x86,1x400	445x75x400
Дополнительные интерфейсы	2 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x RS-232, 1 x PC-485	Передняя панель: 2 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 3.0
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080; CVBS: до 704x576
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, Ipv4	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Исходящая пропускная способность,	384	256
CVBS/BNC	—	1
Количество портов PoE	—	16
Суммарная мощность PoE, Вт	—	200
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
HDMI	2	2
HDD в комплекте	Нет	Нет
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.