

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview NVR509-32E-IM	TRASSIR TRASSIR NeuroStation
Код ДИАС	93451	98008/128 98998
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	454 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
HDMI	2	1
VGA	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	790
Кол-во HDD	9	8
Кол-во IP каналов	32	128
Объем HDD, TB	16	24
Формат видеосжатия	Ultra 265 H.265 H.264	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Производитель	UNV	TRASSIR
Вес нетто, кг	5,5	11,9
Рабочая температура, С°	-10...+55	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	442x86,1x400	480x90x560; 440x90x560 (без боковых креплений к стойке)
Дополнительные интерфейсы	2 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 x RS-232, 1 x PC-485	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort, HDMI -
Сетевые протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, Ipv4	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Исходящая пропускная способность,	384	790
Основной поток записи, Мп	32	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
Display Port	—	1
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.