

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2B18SE-ADF28KMC-WP-I1</b> | <b>Hikvision DS-2CD2683G2-LIZS2U(2.8-12mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 93481                                   | 85696                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 42 390 руб.                                    |
| Наличие                          | под заказ                               | есть во Владивостоке                           |
| Рабочая температура, С°          | -50...+60                               | -30...+60                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 265.2x95.2x82.9                         | 97,9x94,2x332,8                                |
| Вес нетто, кг                    | 1,17                                    | 1,531                                          |
| Производитель                    | UNV                                     | Hikvision                                      |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                      | 25                                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,0005                                  | 0,005                                          |
| Скорость электронного затвора    | 1 ~ 1/100000 с                          | 1/3 - 1/100000 с                               |
| Матрица                          | 1/1.8" CMOS                             | 1/2.8" CMOS                                    |
| Угол обзора H °                  | 108.1                                   | 106.5-30.2                                     |
| Угол обзора V °                  | 59.5                                    | 55.7-17                                        |
| Угол обзора D °                  | 130.2                                   | 128.5-34.7                                     |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                     | 2.8-12                                         |
| Тип объектива                    | С фиксированным фокусным расстоянием    | Моторизованный                                 |
| Автофокус                        | Да                                      | Нет                                            |
| Улучшение изображения            | DNR   BLC   HLC   Defog                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Дальность действия подсветки, м  | 40                                      | 60                                             |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG          | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Тип подсветки                    | IR/LED                                  | EXIR                                           |
| WDR                              | WDR (130 dB)                            | WDR (120 dB)                                   |
| Встроенный динамик               | Да                                      | Нет                                            |
| Питание                          | DC 12 В, PoE                            | DC 12 В, PoE (802.3af)                         |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                       | 15                                             |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                      | Нет                                            |
| Грозозащита                      | Да                                      | Нет                                            |
| Другая аналитика                 | Извлечение цвета                        | —                                              |
| Детектор лиц                     | Да                                      | Нет                                            |
| Подсчет людей                    | Да                                      | Нет                                            |
| Режим «День/ночь»                | —                                       | Механический ИК-фильтр                         |
| Класс защиты                     | IP67                                    | IP67                                           |
| Число пикселей, Мп               | 8                                       | 8                                              |
| Максимальное разрешение          | 3840x2160                               | 3840x2160                                      |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 16                                      | 16                                             |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                     | аудиовход/выход 1/1                            |
| Локальное хранилище              | microSD до 512 Гб                       | microSD до 512 Гб                              |
| Встроенный микрофон              | Да                                      | Да                                             |

|                                          |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1   | 1/1   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi                                    | Нет   | Нет   |
| RS-485                                   | Нет   | Нет   |
| Вандалозащищенность                      | IK10  | IK10  |
| Поддержка RTSP                           | Да    | Да    |
| Кнопка сброса                            | Да    | Да    |
| Детектор движения                        | Да    | Да    |
| Детектор людей                           | Да    | Да    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Да    | Да    |
| Пересечение линии                        | Да    | Да    |
| Вторжение в зону                         | Да    | Да    |
| Анализ поведения                         | Нет   | Нет   |
| Дворник                                  | Нет   | Нет   |
| Тепловизор                               | Нет   | Нет   |
| Обогреватель                             | Нет   | Нет   |
| Распознавание номеров                    | Нет   | Нет   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.