

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4220-16GT-135	Hikvision DS-3E0318P-E/M (C)
Код ДИАС	93727	78643
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	20 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Hikvision
Вес нетто, кг	2,26	1,8
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	335x44,5x175,8
Питание	АС 100-240 В	АС 100-240 V
Бюджет PoE, Вт	135	130
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество SFP портов	2	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Веб-управление; Управление приложениями	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	7,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Общее количество портов	20	18
Количество портов PoE	16	16
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.