

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4220-16GT-135	Tenda G1120P-16-250W
Код ДИАС	93727	83373
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	22 900 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Dahua	Tenda
Вес нетто, кг	2,26	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	440x44x178
Бюджет PoE, Вт	135	230
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Веб-управление; Управление приложениями	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	29,8
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x и IEEE802.3af/at
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол / на стену
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	1/2 (+), 3/6 (-)
Индикаторы	—	Power, Link/Act, PoE MAX
Охлаждение	—	Да
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	40
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	250	250
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	20	20

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.