

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4220-16GT-135	Dahua DH-HS4412-8ET-96
Код ДИАС	93727	89324
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	21 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,26	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	—
Питание	АС 100-240 В	—
Бюджет PoE, Вт	135	96
Буфер пакетов, Мб	4	—
Количество портов PoE	16	8
Количество SFP портов	2	4
Встроенная грозозащита, кВ	4	—
Интерфейс управления	Веб-управление; Управление приложениями	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	—
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Дальность режима передачи, м	250	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Поддержка jumbo frame	15 КБ	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)	—
Общее количество портов	20	12
Производитель	Dahua	Dahua
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.