

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-CS4220-16GT-135	Dahua DH-HS4210-8GT-110
Код ДИАС	93727	90378
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	24 790 руб.	37 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2,26	0,63
Рабочая температура, С°	-10...+55	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x44x220	123,5x42x162
Питание	АС 100-240 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	135	110
Количество портов PoE	16	8
Встроенная грозозащита, кВ	4	6
Интерфейс управления	Веб-управление; Управление приложениями	Веб-управление
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,76	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab
Дальность режима передачи, м	250	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	В стойку / на стол	На DIN-рейку
Метод подачи PoE	1,2,4,5(B+), 3,6,7,8(B-)	—
Общее количество портов	20	10
Производитель	Dahua	Dahua
Буфер пакетов, Мб	4	4
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Поддержка jumbo frame	15 КБ	15 КБ
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.